

XENOL HILL 10W-30 LA

XENOL HILL 10W-30 LA – всесезонное синтетическое моторное масло, предназначенное для 4-тактных дизельных двигателей шоссейной и внедорожной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях. Изготовлено из синтетического базового масла и современных присадок, произведённых по технологии "Low-SAPS".

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря низкому содержанию золы, фосфора и серы (Low SAPS).
 - повышенную надежность двигателей в тяжелом режиме эксплуатации, при постоянном применении позволяют продлить срок службы двигателя
 - улучшенную защиту от износа и коррозии.
- Обладает:
 - повышенной защитой от отложений и обеспечивает контроль сажи
 - пониженным расходом масла на угар
 - повышенной термоокислительной стабильностью
 - улучшенной защитой при экстремальных температурах.
- Благодаря своим превосходным вязкостно-температурным свойствам и прокачиваемости обеспечивает максимальную защиту от износа при первом запуске двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, ACEA E9, E7, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-18 LA, MAN M3775, MB-Approval 228.31, Renault RLD-3, Volvo VDS-4, JASO DH-2

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 20°C, г/см ³	0,86
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11,5
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-36

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru