

TDS XENOL ATF 220

XENOL ATF 220 - трансмиссионное масло основе высококачественных базовых масел и специальных присадок для обеспечения правильной работы автоматических коробок переключения передач (АКПП) различных грузовых автомобилей, автобусов и других автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - высокой устойчивостью к образованию лака, грязи и шлама, что обеспечивает эффективную работу трансмиссии в течение всего срока службы масла;
 - превосходной защитой от износа при высокой температуре и длительной эксплуатации;
 - легкой прокачиваемостью и циркуляцией при низких температурах;
- Обеспечивает более длительный срок службы трансмиссии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

GM - Dexron II-D; MB 236.5; FORD - Mercon; GM - Allison C3 – C4; Caterpillar TO-2; Denison HF-0; MAN 339 TYPE V1; MAN 339 TYPE V1-Z1; VOITH H55.6335.3X; ZF TE-ML 02F, 03D, 17C; ZF TE-ML 04D, 14A

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	8,2
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-40

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

**Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.**

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru