



XENOL HILL 10W-30 CI-4

XENOL HILL 10W-30 CI-4 - полностью синтетическое всесезонное моторное масло для применения в дизельных двигателях большой мощности в течении длительного периода времени. Рекомендуется применять на тяжелых грузовых автомобилях, дорожно-строительной технике, горнодобывающих машинах и сельскохозяйственных машинах. Не рекомендуется применять в бензиновых двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - экономию топлива благодаря низкой вязкости и улучшенной стабильности вязкости;
 - превосходную защиту двигателя от коррозии и износа;
 - отличную защиту от износа при пуске двигателя, в т.ч. при низких температурах окружающей среды благодаря улучшенной стабильности вязкости.
- Обладает:
 - высокой термоокислительной стабильностью; - превосходной стабильностью эксплуатационных свойств в течение длительного интервала замены масла, рекомендованного производителями транспортных средств. - высокими моюще-диспергирующими свойствами, что поддерживает детали двигателя и смазочные каналы в чистоте.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4 / CH-4/CF-4/ CF, ACEA E4/E7-08, MB 228.5, Volvo VDS-3, MAN 3277, MTU Type III, Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD, Mack EO-M+

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3-12,5
Индекс вязкости	170
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-40

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения. Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции. ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru