

TDS XENOL GEAR OIL EP 80W-90 GL-5

XENOL GEAR OIL EP 80W-90 GL-5 - всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач (МКПП), дифференциалов и гипоидных передач, созданное на основе базовых масел премиум-класса и высокоэффективных пакетов присадок.

Рекомендуется применять на легких и тяжелых грузовых автомобилях, автобусах, эксплуатируемых в дорожных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - превосходными противоизносными свойствами, что позволяет повысить производительность оборудования;
 - высокой несущей способностью, обеспечивая эффективную защиту от износа при высокой скорости и низком крутящем моменте, а также при низкой скорости и высоком крутящем моменте;
 - высокой термоокислительной стабильностью, что повышает эффективность применения за счёт предотвращения образования отложений;
 - увеличенным интервалом замены масла;
 - низкой коррозионной активностью и низким пенообразованием благодаря специально разработанной рецептуре.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5; MAN 342 M-2; ZF-TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21B D94

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	80W-90
Плотность при 15°C, г/см ³	0,89
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,5-18,5
Индекс вязкости	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	- 21

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru