

TDS XENOL GEAR OIL EP 75W-80 GL-5

XENOL GEAR OIL EP 75W-80 GL-5 - всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач (МКПП), дифференциалов и гипоидных передач, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, созданное на основе высококачественных синтетических и минеральных базовых масел, и высокоэффективного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - превосходными противоизносными свойствами, что позволяет повысить производительность оборудования;
 - высокой термоокислительной стабильностью, что повышает эффективность применения за счёт предотвращения образования отложений;
 - низкой коррозионной активностью и низким пенообразованием благодаря специально разработанной рецептуре;
 - долгим сроком службы, что позволяет увеличить периодичность замены и минимизировать затраты на смазочные материалы.
- Совместимо с резинотехническими конструкционными элементами (уплотнениями и прокладками).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5, MIL-L-2105D

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	75W-80
Плотность при 15°C, г/см ³	0,89
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7 - 11
Индекс вязкости	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	- 24

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru