

XENOL ELITE MULTI LA 0W-30 SN/CF

XENOL ELITE MULTI LA 0W-30 SN/CF – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами произведенное из высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок (изготовленных по технологии Low-SAPS) для применения в бензиновых и дизельных двигателях оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (DPF, SCR) современных легковых и легких коммерческих автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - превосходную защиту двигателя от коррозии и износа;
 - экономию топлива благодаря низкой вязкости и улучшенной стабильности вязкости;
 - продление срока службы систем снижения токсичности отработавших газов;
 - долгий срок службы сажевого фильтра благодаря низкому содержанию сульфатной зольности (Low-SAPS);
 - защиту окружающей среды за счет снижения уровня токсичности отработавших газов.
- Обладает:
 - превосходной термоокислительной стабильностью;
 - высокими моюще-диспергирующими свойствами, предотвращающими образование отложений и поддерживающих двигатель в чистоте;
 - превосходными вязкостно-температурными свойствами, особенно при низких температурах, что обеспечивает легкий запуск благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах и продление срока службы двигателя за счёт снижения износа при прогреве;
 - улучшенной стабильности вязкости, которая превосходно защищает двигатель от износа при запуске в условиях низких температур окружающей среды.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF; ACEA C2/C3; BMW LL-98, LL-04; FIAT 9.55535-DS1/GS1; GM DEXOS II; MB 229.51/229.31; PSA B71 229

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,842
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3 – 12,5
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	216
Температура застывания, °C	- 40

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич



Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.
E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru