

XENOL ELITE MULTI 0W-40 SN/CF

XENOL ELITE MULTI 0W-40 SN/CF – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло произведенное из специально подобранных высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок для применения в легковых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (в т.ч. многоклапанными) оборудованных непосредственным впрыском, турбонаддувом. Рекомендуется применять на автомобилях, где требуется применение моторного масла, соответствующего уровню API SN.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - снижение трения, улучшение работы двигателя и экономию топлива;
 - защиту двигателя от коррозии и износа.
- Обладает:
 - превосходными вязкостно-температурными свойствами, особенно при низких температурах, что обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах, а также продление срока службы двигателя за счёт снижения износа;
 - высокими моюще-диспергирующими свойствами, предотвращающими образование отложений и поддерживающих двигатель в чистоте.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF; ACEA A3/B4; BMW LL-98; FIAT 9.55535-M2; GM LL-B-025; MB 229.3; PORSCHE A-40; RN 0700; VW 502.00 / 505.00

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,866
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	- 41

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru