

## TDS XENOL SLIDE OIL 68

XENOL SLIDE OIL 68 - масло для направляющих скольжения в высокопроизводительных станках, изготовленное из высококачественных минеральных масел и высокоэффективных присадок, и обеспечивает превосходное смазывание, устраняя прилипание, проскальзывание и шум в тяжелых условиях работы. Может применяться для смазывания горизонтальных и вертикальных направляющих всех типов современных станков. Возможно применение в станках с единой системой смазки (гидравлическая система и система смазывания направляющих), если это рекомендовано в Руководстве по эксплуатации станков.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
  - устойчивостью к гелеобразованию при попадании СОЖ и щелочных веществ;
  - длительным сроком службы и низким расходом;
  - превосходной липучестью к металлическим поверхностям и эффективно их смазывает.

Обеспечивает:

- плавное движение оборудования без вибрации;
- защиту оборудования от износа, коррозии и продлевает срок службы оборудования;

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

**CINCINATTI MILACRON P-47, P-53, P-50; AFNOR F E-60-200**

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	61,2 – 74,8
Индекс вязкости	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229
Температура застывания, °C	-24

\* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

**Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды:** при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

**Срок хранения:** 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Производитель:** XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD.

**NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.**

**ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007**

**Производится на предприятии с системой контроля качества.**

**Импортер в РФ:** Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

**Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.**

**E-mail:** [info@xenol.ru](mailto:info@xenol.ru) **Web:** [www.xenol.ru](http://www.xenol.ru)