

XENOL MARINE 30/05

XENOL MARINE 30/05 - моторное масло для судовых двигателей применяется в первую очередь в современных высококлассных судовых дизельных двигателях крейцкопфного типа, включая последнее поколение «бескулачковых» или электронных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает хорошую деэмульгируемость, водостойкость и разделение в отношении проникновения морской и пресной воды
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью и стойкостью к окислению, что особенно важно для поршней с масляным охлаждением
- Обладает высоким уровнем коррозионной стойкости к загрязнению пресной и морской водой
- Обладает отличными несущими свойствами (требования, когда двигатель включает в себя бустер и системы отбора мощности).
- Улучшенные моющие средства для поддержания чистоты поршня и картера.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Метод	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,890
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	>190
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-12
Щелочное число (TBN) мг КОН/г	ASTM D 2896	5,0

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Условия хранения: моторное масло для судовых двигателей XENOL MARINE 30/05 должно быть защищено от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Бочки должны храниться в закрытом виде, под навесом или в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах (+5)-(+40)°C.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения. Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции. ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru