

XENOL HILL 10W-40 EC6

XENOL HILL 10W-40 EC6 – полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей. Обеспечивает превосходную защиту от износа и отложений. Снижает расходы на обслуживание за счёт сокращения интервалов замены. Способствует экономии топлива. Подходит для большинства двигателей стандартов Евро 4 и Евро 5, не оснащенных сажевыми фильтрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективное смазывание двигателя в любых климатических и дорожных условиях.
- Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии, продлевая срок службы и производительность двигателя.
- Благодаря высокой термоокислительной стабильности имеет увеличенный интервал замены.
- Позволяет снизить расход топлива по сравнению с маслами, с более высокой кинематической вязкостью.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4; ACEA E4-E7; DEUTZ DQC IV-10; MAN 3377; MB-Approval 228.5; Renault RLD-2; VOLVO VDS-3

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели качества | Типичные значения* |
|---|--------------------|
| Плотность при 15°C, г/см ³ | 0,86 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 14,5 |
| Индекс вязкости | 150 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 231 |
| Температура застывания, °C | -36 |

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегать попадания масла в глаза и на кожу, используйте защитные перчатки и очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. При попадании масла на кожу тщательно промойте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru