

TDS XENOL HYDRO HVI 100

XENOL HYDRO HVI 100 - гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, изготовленное из высококачественных парафиновых и высокоочищенных минеральных базовых масел и современных высокоэффективных присадок. Рекомендуется применять в гидравлических системах как стационарных, так и передвижных машин (оборудовании): строительных, прессах, машинах для литья пластмасс под давлением, машинах для волочения и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - хорошую защиту от коррозии;
 - предотвращение образования шлама.
- Обладает:
 - превосходным антипенными свойствами, позволяющими гидравлическому оборудованию показывать высокую производительность;
 - высокой термоокислительной стабильностью и низким образованием отложений;
 - отличной совместимостью с резинотехническими конструкционными материалами (уплотнениями, прокладками).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51524 PART III; ISO 11158 HV; PARKER (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2; JCMAS P041; CETOP RP 91 H; EATON (VICKERS) I-286-S/M-2950- S; CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	90 – 110
Индекс вязкости	151
Температура вспышки в открытом тигле, °C	229
Температура застывания, °C	-30

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru **Web:** www.xenol.ru