

TDS XENOL GEAR OIL 75W-90 GL-4

XENOL GEAR OIL 75W-90 GL-4 - всесезонное трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных базовых масел в смеси с присадками (противоизносными, противозадирными и антиокислительными), для применения в механических коробках переключения передач (МКПП) и дифференциалах. Рекомендуется применять на автомобильной и большегрузной технике, эксплуатируемой в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает превосходными противоизносными свойствами, даже при высоких температурах, обеспечивая защиту от износа.
- Обеспечивают сохранность резинотехнических конструкционных материалов (прокладок, уплотнений и т.п.).
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью.
- Обеспечивает защищает трансмиссии от коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4; DAF MIL-PRF-2105E; SCANIA STO1:0; VOLVO 97312; MAN 341, Type Z2, 342 Type S1; MB Approval 235.8; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	75W-90
Плотность при 15°C, г/см ³	0,86
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,5-18,5
Индекс вязкости	176
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-33

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru