

### TDS XENOL GEAR OIL PWR 30W

XENOL GEAR OIL PWR 30W – трансмиссионно-гидравлическое масло класса TDTO с улучшенными противоизносными свойствами и повышенной термоокислительной стабильностью. Предназначено для применения в гидростатических трансмиссиях и силовых передачах. Соответствуют требованиям спецификации Caterpillar TO-4, TO-2.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает:

- улучшенными противоизносными свойствами и защищает критически важные компоненты (бронзовые фрикционные диски в трансмиссиях «powersift» и высоконагруженные гидравлические насосы)
- высокой совместимостью с резинотехническими конструкционными материалами
- улучшенными низкотемпературными свойствами, обеспечивая превосходную защиту при запуске и в условиях низких рабочих температур.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4; ALLISON C-4, TES-439; CATERPILLAR TO-4, TO-2; KOMATSU KES 07.868.1; SPERRY VICKERS/EATON: M2950S, I-286-S; ZF TE-ML 07D, F

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,892
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	94
Индекс вязкости	105
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Температура застывания, °C	-32

\*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

**Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды:** при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

**Срок хранения:** 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Производитель:** XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич  
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: [info@xenol.ru](mailto:info@xenol.ru) Web: [www.xenol.ru](http://www.xenol.ru)