

XENOL GENESIS MULTI 10W-40 SN/CF

XENOL GENESIS MULTI 10W-40 SN/CF – универсальное всесезонное синтетическое моторное масло произведенное из высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок для применения в современных бензиновых, лёгких дизельных и газовых двигателях различных автомобилей, в том числе с турбонаддувом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - превосходную защиту деталей двигателя в любых климатических и дорожных условиях эксплуатации за счёт создания прочной масляной пленки, сводя к минимуму износ во время пуска и прогрева двигателя;
 - защиту двигателя от коррозии и износа, что продлевает срок службы двигателя;
- Обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами, что позволяет предотвращать образование отложений и поддерживать двигатель в чистоте.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229,1/229,3; RN 0700/0710; PSA B71 2300; VW 501.00/505.00

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,87
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	- 36

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru