

XENOL HILL 10W-40 E7 LDF-3

XENOL HILL 10W-40 E7 LDF-3 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных дизельных двигателей в тяжелых условиях эксплуатации. Обеспечивает превосходную защиту от износа и образования отложений, а также экономию топлива.

Разработано специально для применения на грузовых автомобилях SCANIA и может применяться на других автомобилях большой грузоподъемности, соответствующих стандартам Euro V, Euro IV, а также др. ранее введенным экологическим стандартам выбросов. Можно применять на тяжелой строительной технике, грузовых автомобилях, автобусах и легких коммерческих автомобилях (микроавтобусы, фургоны и т.д.) оснащенных дизельными двигателями с низким уровнем выбросов, в том числе с турбонаддувом. Подходит для применения во всех транспортных средствах, использующих дизельное топливо с низким или высоким содержанием серы, а также во всех известных высокоскоростных дизельных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - увеличенные интервалы замены масла и снижает затраты на техническое обслуживание
 - превосходную защиту двигателя от образования отложений и нагара с помощью высокоэффективных моюще-диспергирующих присадок
- Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4 ACEA E7-16, E4-16; CES 20078-77; DAF EXTENDED DRAIN; DEUTZ DQC III-10 GLOBAL (JAMA) DHD-1; JASO DH-1; MTU TYPE 3; MACK EO-N; MAN M 3277; MB-228.5; Renault RXD, RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,864
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,7
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-38
Щелочное число, мгКОН/г	15

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru **Web:** www.xenol.ru