

TDS XENOL LITHIUM EP GREASE

XENOL LITHIUM EP GREASE - универсальная пластичная смазка, изготовленная из минеральных масел с литиевым загустителем и добавлением противоизносных присадок.

Подходит для применения:

- во влажной среде, благодаря превосходным антикоррозионным и антиокислительным свойствам, а также стойкости к вымыванию водой
- при крайне высоком давлении и в широком диапазоне рабочих температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - долговременную защиту благодаря своей высокой термоокислительной стабильности и высоким противоизносным свойствам
 - низкий износ при высоких ударных нагрузках
 - хорошую защиту оборудования благодаря превосходным антикоррозионным свойствам
- Обладает:
 - высокой прокачиваемостью в централизованных системах смазки
 - высокой водостойкостью, что позволяет осуществлять смазывание в течение длительного времени, не подвергаясь вымыванию водой
 - минимальным расходом благодаря своим превосходным смазочным свойствам.
 - длительным сроком службы благодаря высокой стойкости к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 502: KP2N-30, NLGI GC-LB

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*				
	00	0	1	2	3
Класс NLGI					
Цвет	Светло коричневый				
Загуститель	Литиевый				
Пенетрация при 25°C (60 ходов)	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Температура каплепадения, °C	110	140	180	190	195
Диапазон рабочих температур, °C	от – 20 до 130				

**Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии*

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране окружающей среды: использованный или некондиционный продукт следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Срок хранения: 3 года от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару устанавливать крышкой вверх.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Берисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru