

XENOL SAE 15W-40 CI-4 ULTRA AVANGARDE

XENOL SAE 15W-40 CI-4 ULTRA AVANGARDE - всесезонное полусинтетическое моторное масло произведённое из смеси высококачественных синтетических и минеральных базовых масел и высокоэффективных присадок для дизельных двигателей современных автомобилей большой грузоподъемности эксплуатируемых в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - повышенной защитой от нагара и отложений благодаря эффективным моюще-диспергирующим присадкам
 - высокой термоокислительной стабильностью
 - повышенной стабильностью на сдвиг при высоких нагрузках, что обеспечивает эффективную защиту и высокую производительность дизельных двигателей
- Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии
- Совместимо со всеми видами дизельного топлива, реализуемого на территории РФ и ЕАЭС.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4, CH-4; ACEA E7/E5/E3; JASO DH-1; Caterpillar ECF-1a; Cummins CES 20071/76/72/77; DQC III-10; Mack EO-M Plus; MAN M3275; MB 228.3; MTU тип 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 20°C, г/см ³	0,880
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-36

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru