

TDS XENOL TRANSMISSION AHDX 75W-80

XENOL TRANSMISSION AHDX 75W-80 - всесезонное синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач (МКПП) и дифференциалов, произведённое из высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Рекомендовано к применению в большинстве зубчатых передач, а также в некоторых промышленных редукторах, где требуется соответствие стандартам API GL-4, 3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - улучшенными противоизносными свойствами и повышенной термоокислительной стабильностью
 - низким осадкообразованием и пенообразованием
- Обеспечивает:
 - долговременную защиту шестерен от коррозии
 - более длительный срок службы трансмиссии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4; MAN 341 Typ Z4; MAN 341 Typ E3; ZF TE-ML 01L, 02L, 16K; VOLVO 97312

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	75W-80
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	60
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-40

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru