

XENOL ELITE 5W-30 SL/CF

XENOL ELITE 5W-30 SL/CF – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло произведенное из специально подобранных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок для применения в бензиновых и дизельных двигателях (в т.ч. многоклапанных) различных легковых и легких коммерческих автомобилях с: непосредственным впрыском топлива; турбонаддувом и без него.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - непревзойденную защиту в любых условиях эксплуатации;
 - экономию топлива благодаря малой вязкости.
- Обладает:
 - превосходными вязкостно-температурными свойствами при низкой температуре, что обеспечивает легкий запуск благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах и продление срока службы двигателя за счёт снижения износа;
 - высокими моюще-диспергирующими свойствами, что позволяет предотвращать образование отложений и тем самым поддерживая двигатель в чистоте.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SL/CF; ACEA A3/B4; BMW LL-98; GM LL-B-025; MB 229.5; Renault RN 0710, RN 0700; VW 502.00 / 505.00

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,861
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3 - 12,5
Индекс вязкости	138
Температура вспышки в открытом тигле, °C	202
Температура застывания, °C	- 32

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru