

## TDS XENOL GEAR OIL EP 85W-140 GL-5

XENOL GEAR OIL EP 85W-140 GL-5 - всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач (МКПП), дифференциалов и гипоидных передач со сверхвысокими давлениями, работающих в умеренных и тяжелых условиях. Благодаря специальной формуле обеспечивает эффективную защиту от износа, который может возникнуть в тяжелых условиях эксплуатации.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
  - превосходными противоизносными свойствами, что позволяет повысить производительность оборудования;
  - высокой несущей способностью, обеспечивая эффективную защиту от износа при высокой скорости и низком крутящем моменте, а также при низкой скорости и высоком крутящем моменте;
  - высокой термоокислительной стабильностью, что повышает эффективность применения за счёт предотвращения образования отложений;
  - увеличенным интервалом замены масла.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-5 MIL-L-2105D

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	85W-140
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,91
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	24-32,5
Индекс вязкости	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	- 21

\* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

**Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды:** при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

**Срок хранения:** 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Производитель:** XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

**Импортер в РФ:** Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич  
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: [info@xenol.ru](mailto:info@xenol.ru) Web: [www.xenol.ru](http://www.xenol.ru)