

XENOL OIL HILL 5W-30 ME

XENOL OIL HILL 5W-30 ME — это всесезонное полностью синтетическое моторное масло для 4-х тактных дизельных двигателей большой мощности, обеспечивающее улучшенную экономию топлива и низкие затраты на техническое обслуживание благодаря низкой вязкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя в любых дорожных и климатических условиях.
- Предотвращает износ и коррозию, и обладает низким пенообразованием
- Предотвращает образование и накопление нагара и отложений, за счет содержащихся моюще-диспергирующих присадок
- Повышает производительность и обеспечивает экономию топлива благодаря низкой вязкости.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4; ACEA E7-16, E4-16; CES 20078-77; DEUTZ DQC III-10; MTU TYPE 3; MACK EO-N, EO-M Plus; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; Renault RXD, RLD-2; Volvo VDS-3

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,864
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11,5
Индекс вязкости	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-36

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении рекомендованных условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru **Web:** www.xenol.ru

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.