

TDS XENOL HILL PRO CNG 40

XENOL HILL PRO CNG 40 – моторное масло с низким содержанием золы для применения на стационарных двигателях JENBACHER, WAUKESHA, CATERPILLAR, MTU и др. работающих на компримированном природном газе (CNG) и/или сжиженном природном газе (LNG) в тяжелых условиях эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлевает срок службы двигателя, обеспечивая превосходную защиту от износа.
- Обеспечивает:
 - превосходную очистку поршней и других деталей двигателя благодаря содержащимся в нем моюще-диспергирующим присадкам.
 - превосходную нейтрализацию кислот в камере сгорания и защиту деталей двигателя от коррозии;
- Обладает:
 - отличной термоокислительной стабильностью;
 - низкой зольностью, снижающей образование отложений, в том числе в камере сгорания, продлевая срок службы клапанов и свечей зажигания.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CD, WAUKESHA and JENBACHER Landfill Applications, CATERPILLAR and MTU natural gas (NG) applications

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	40
Плотность при 15°C, г/см ³	0,88
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	101
Сульфатная зольность, %	0,58
Щелочное число TBN, мг КОН/г	5,32
Температура вспышки в открытом тигле, °C	215
Температура застывания, °C	-21

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru