

## XENOL ELITE MULTI 0W-30 SN/CF

**XENOL ELITE MULTI 0W-30 SN/CF** – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло произведенное из специально подобранных высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
  - снижение трения, улучшение работы двигателя и экономию топлива;
  - защиту двигателя от коррозии и износа.
- Обладает:
  - превосходными вязкостно-температурными свойствами, особенно при низких температурах, что обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах, а также продление срока службы двигателя за счёт снижения износа;
  - высокими моюще-диспергирующими свойствами, предотвращающими образование отложений и поддерживающих двигатель в чистоте.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

**API SN/CF; ACEA A3/B4; BMW LL-98; GM LL-B-025; MB 229.3; Renault RN0700/0710; VW 502.00/505.00**

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,846
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	9,3 - 12,5
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	205
Температура застывания, °C	- 40

\* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

**Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды:** при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

**Срок хранения:** 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Производитель:** XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

**ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007**

Производится на предприятии с системой контроля качества.

**Импортер в РФ:** Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: [info@xenol.ru](mailto:info@xenol.ru) Web: [www.xenol.ru](http://www.xenol.ru)