

## TDS XENOL GEAR OIL 80W-90 GL-4

XENOL GEAR OIL 80W-90 GL-4 - всесезонное трансмиссионное масло, изготовленное из парафиновых базовых масел в смеси с присадками (противоизносными и антикоррозионными), для применения в дифференциалах, ведущих мостах и механических коробках переключения передач (МКПП). Рекомендуется применять на легких и тяжелых грузовиках, промышленных и коммерческих машинах с трансмиссиями, работающими в средних и тяжелых условиях эксплуатации, а также в синхронизированных МКПП.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
  - превосходными противоизносными свойствами.
  - высокой термоокислительной стабильностью.
- Обеспечивает:
  - сохранность резинотехнических конструкционных материалов (прокладок, уплотнений и т.п.).
  - защиту трансмиссии от коррозии.

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API GL-4

#### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Класс вязкости по SAE	80W-90
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,89
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14-18,5
Индекс вязкости	93
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-12

\* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

**Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды:** при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

**Срок хранения:** 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

**Производитель:** XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD.

**NO:4/2 Dilovası, Kocaeli.** Изготовлено в Турции.

**ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007**

**Производится на предприятии с системой контроля качества.**

**Импортер в РФ:** Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич  
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

**E-mail:** info@xenol.ru    **Web:** www.xenol.ru