

TDS XENOL ATF 320

XENOL ATF 320 - трансмиссионное масло для автоматических коробок переключения передач (АКПП) различных легковых и коммерческих автомобилей. Также подходит для гидроусилителей рулевого управления, различных гидравлических систем и некоторых механических коробок переключения передач, где применяются масла для АКПП.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает:

- превосходной защитой от износа при высокой температуре и длительной эксплуатации;
- легкой прокачиваемостью и циркуляцией при низких температурах;
- отличной совместимостью со всеми резинотехническими конструкционными материалами (прокладки, уплотнения, сальники и т.п.), используемыми в трансмиссиях.
- фрикционными характеристиками, обеспечивающими плавную работу АКПП в широком диапазоне условий эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

GM - Dexron III; FORD - Mercon; GM - Allison C4; Caterpillar TO-2; MB 236.1; MB 236.5; MAN 339-F; ZF TE ML 14A, 17C, 02F, 03D, 04D; VOITH 55.6335

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,85
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	8,2
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-40

**Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии*

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovası, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru