

XENOL ELITE MULTI C3 5W-40 SN/CF

XENOL ELITE MULTI C3 5W-40 SN/CF – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло произведенное из высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок для применения в многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с непосредственным впрыском и турбонаддувом, современных легковых и легких коммерческих автомобилей отвечающих требованиям норм выбросов Евро 4 и Евро 5. Подходит для применения в двигателях с функцией «старт-стоп».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - превосходную защиту от износа и коррозии в любых условиях эксплуатации;
 - повышение эффективности и продление срока службы систем снижения токсичности отработанных газов: DPF (дизельный сажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор).
- Обладает:
 - хорошей термоокислительной стабильностью;
 - превосходными вязкостно-температурными свойствами, особенно при низких температурах, что обеспечивает легкий запуск благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах и продление срока службы двигателя за счёт снижения износа при прогреве.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF; ACEA C3; MB 229.31/226.5; GM Dexos 2; VW 505 00/505 01; Renault RN0700/0710; Ford 917A

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,862
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	12,5 – 16,3
Индекс вязкости	160
Температура вспышки в открытом тигле, °C	207
Температура застывания, °C	- 42

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru