

GENESIS MULTI C3 LA 5W-30 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA C3; MB 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM Dexos 2; Chrysler MS-11106

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL GENESIS MULTI C3 LA 5W-30 SN/CF — полностью синтетическое моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях современных легковых и легких коммерческих автомобилей, с непосредственным впрыском а так же турбонаддувом и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, оснащённых системами очистки выхлопных газов: сажевым фильтром (DPF) или трехкомпонентным катализатором (TWC). Подходит для применения в двигателях автопроизводителей, требующих масел уровня эксплуатационных свойств ACEA C3.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает превосходную защиту от износа в любых условиях эксплуатации;
- > Обеспечивает длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря снижению содержанию золы (Mid SAPS);
- > Обладает улучшенной термоокислительной стабильностью;
- > Благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам и прокачиваемости обеспечивает максимальную защиту от износа при холодном запуске двигателя.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	9,3-12,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	210
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-40
Индекс вязкости		ASTM D 2270	165
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	7,8
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,851

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru