



## GENESIS MULTI 10W-40 SN/CF

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA A3, B4; MB 229.1, 229.3; PSA B71 2300; Renault RN 0700, 0710; VW 501 00, 505 00; BMW LL-01

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

GENESIS MULTI 10W-40 SN/CF — универсальное полностью синтетическое моторное масло, произведенное из высококачественных базовых масел и высокоэффективных присадок, для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях, не оборудованных сажевым фильтром (DPF). Также подходит для применения в двигателях других автопроизводителей, требующих масел уровня ACEA A3, B4.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает превосходную защиту двигателя в любых дорожных и климатических условиях эксплуатации за счёт создания прочной масляной пленки, сводя к минимуму износ во время пуска и прогрева двигателя;
- > Обладает высокими моще-диспергирующими свойствами, что позволяет предотвращать образование отложений и поддерживать двигатель в чистоте.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	12,5-16,3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	162
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10,0
Плотность при 15 °C	г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,87

\*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

#### Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на  
**xenol.ru**