

XENOL ELITE MULTI C2 LA 5W-30 SN/CF

XENOL ELITE MULTI C2 LA 5W-30 SN/CF – универсальное всесезонное полностью синтетическое моторное масло произведенное из специально подобранных высокоочищенных синтетических базовых масел и современных высокоэффективных присадок (изготовленных по формуле Low-SAPS) для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - долгий срок службы сажевого фильтра благодаря низкому содержанию сульфатной зольности (SAPS).
 - отличную защиту от износа в любых условиях эксплуатации и экономию топлива;
 - защиту окружающей среды за счет снижения уровня токсичности отработавших газов.
- Обладает превосходными вязкостно-температурными свойствами, особенно при низких температурах, что обеспечивает легкий запуск благодаря хорошей прокачиваемости при низких температурах и продление срока службы двигателя за счёт снижения износа при прогреве.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF; ACEA C2/C3; BMW LL-04; GM DEXOS II; MB-229.51 / 229.52 / 229.31; VW 505 01 / 505 00; FIAT 9.55535- S1

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,860
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,3 - 12,5
Индекс вязкости	159
Температура вспышки в открытом тигле, °C	204
Температура застывания, °C	- 36

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD. NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич
Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru