

XENOL HILL 10W-40 LA

XENOL HILL 10W-40 LA – всесезонное синтетическое моторное масло для 4-х тактных дизельных двигателей в тяжелых условиях эксплуатации. Совместимое с системами снижения токсичности отработавших газов и обеспечивающее превосходную защиту от износа и очистку двигателя благодаря специальному составу. Может использоваться в автомобилях, соответствующих стандартам выбросов Euro VI, Euro V и Euro IV.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря низкому содержанию золы, фосфора и серы (Low SAPS).
- Благодаря высокой термоокислительной стабильности снижает затраты на техническое обслуживание за счёт продления интервалов замены.
- Защищает двигатель от износа, коррозии и продлевает срок службы двигателя и повышает его производительность.
- Благодаря своим превосходным вязкостно-температурным свойствам и прокачиваемости обеспечивает максимальную защиту от износа при первом запуске двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API CI-4, ACEA E7, E6, DEUTZ DQC IV-10 LA, MB 228.51, MB 228.5, MTU TYPE 3.1, MACK EO-N, MAN M 3477, MAN M 3377, Renault RXD/RLD-2, Volvo VDS-3

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,855
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	236
Температура застывания, °C	-36

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении рекомендованных условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru