

XENOL

CVT FLUID

TECHNICAL DATA SHEET



СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW Mini Cooper EZL 799A; **Chery** CVT; **Daihatsu** AMMIX CVTF DFE; **Dodge / Jeep / Chrysler** NS-2; **Mopar** CVT+4; **GM /Saturn DEX-CVT / GM** CVT; **Honda** HMMF, HCF2, CVT; **Hyundai / Kia** CVT-1, SP III; **Mazda** JWS 3320; **MG Rover** EM-CVT; **Mini Cooper** EZL 799 / EZL 799A, ZF CVT V1; **Mitsubishi** CVTF-J1, CVTF-J4 ve -J4+, SP-III, CVTF ECO J4; **Nissan** KTF-1, NS-1, VT Green 1, 2, 1V; **Toyota** CVTF TC, CVTF FE; **Volvo** CVT 4959; **VW / Audi** TL 521 16 (G 052 516), TL 521 80 (G 052 180 A2)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL CVT FLUID - полностью синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными свойствами для обеспечения оптимальной работы широкого диапазона бесступенчатых трансмиссий (CVT) легковых автомобилей. Изготовлено из высококачественного синтетического базового масла группы (III+) и специальных присадок, гарантирует плавную передачу крутящего момента от двигателя к колесам в условиях высоких нагрузок при различных режимах вождения (частые старты и остановки в крупных городах, буксировка прицепа, преодоление внедорожных участков для автомобилей с полным приводом).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для применения в цепных и ременных вариаторных коробках передач легковых автомобилей. Может быть использована как альтернатива оригинальным жидкостям под брендом Honda, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Subaru и других. **Не рекомендуется для применения в вариаторах гибридных автомобилей и тороидальных CVT.**

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа таких компонентов вариатора, как пластинчатый ремень, шкивы и детали гидроблока управления;
- > Обладает повышенной термоокислительной стабильностью, поддерживает вязкость на протяжении всего срока службы масла в условиях высоких контактных нагрузок и температур;
- > Стабильные оптимизированные характеристики трения и сохранение способности к передаче крутящего момента способствуют плавной переключению передач без шума, вибрации и рывков;
- > Совместимо с большинством оригинальных CVT – жидкостей.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	6,5-8,0
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	205
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-48
Индекс вязкости		ASTM D 2270	179
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,85

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru

XENOL
LUBRICANTS