



ATF DEXRON VI

СПЕЦИФИКАЦИИ

ALLISON C-4 ATF LT 71141; **BMW** P/N 83 22 2 289 720; **FORD MERCON** LV, P/N XT-6-QSP / DSP [SP]; **Chrysler** +4; **GM DEXRON** VI, IIH, IIG, IIE, IID, TASA; **Honda** DW-1, Z1, ATF Type 3.0, 3.1; **Hyundai / Kia** SP-II,-III,-IV, SPH-IV,-IV-RR; **Isuzu** ATF,-II, -III; **JASO** M315 Class 1A; **Mazda** FW 6A EL, FW 6AX EL, FZ, JWS 3317, M-5, M-III, Type-IV; **MB** 236.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 41; **Mitsubishi** ATF-J2, ATF-J3, SP, SPII, SPIII; **Nissan** Matic Fluid D, J, K, S, W; **Subaru** HP; **Suzuki** 3314, 3317; **Toyota** Type T, D-II, T-III, T-IV WS (JWS 3324); **Volkswagen** G 060 162 (A1, A2, A6) / G 052 162 (A1, A2) / G 055 540 (A2); **VOLVO** P/N 1161521, 1161540, 1161640; **ZF** TE-ML 11A, 11B

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ATF DEXRON VI - синтетическое трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий, произведённое с использованием высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок.

Применения в современных автоматических коробках переключения передач (АКПП), где требуется масло пониженной вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в современных автоматических коробках переключения передач (АКПП) легковых и легких коммерческих автомобилей, а также для применения в гидравлических усилителях рулевого управления, где требуется жидкость класса DEXRON VI.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обладает превосходными вязкостно-температурными свойствами при низких температурах;
- > Отличается высокой термоокислительной стабильностью в течение длительного периода эксплуатации;
- > Подходит для увеличенных интервалов замены в соответствии с рекомендациями производителя;
- > Обеспечивает плавное переключение передач;
- > Продлевает срок службы трансмиссии благодаря минимальному износу АКПП;
- > Эффективно защищает от коррозии.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	6,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	215
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-45
Индекс вязкости		ASTM D 2270	158
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,85

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru

XENOL
LUBRICANTS