



GEAR OIL 85W-140 GL-4

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4; MIL-L-2105

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL GEAR OIL EP 85W-140 GL-4 – трансмиссионное масло для механических коробок переключения передач (МКПП), дифференциалов и гипоидных передач со сверхвысокими давлениями, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, созданное на основе высококачественных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может применяться в МКПП с синхронизаторами, если это рекомендовано производителем машины (оборудования). Рекомендовано к применению в оборудовании, где требуется соответствие стандарту API GL-4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обладает превосходными противоизносными свойствами при высоких температурах;
- > Обладает высокой термоокислительной стабильностью;
- > Создает устойчивую смазочную пленку при рабочих температурах и хорошо защищает от коррозии.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	24,0-32,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-18
Индекс вязкости		ASTM D 2270	88
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,91

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru