



ELITE MULTI 0W-40 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA A3, B4; BMW LL-98; FIAT 9.55535-M2; GM LL-B-025; MB 229.3; PORSCHE A-40; RN 0700; VW 502 00, 505 00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE MULTI 0W-40 SN/CF— универсальное полностью синтетическое моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких коммерческих автомобилях. Подходит для большинства двигателей стандартов Евро III и IV.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей европейских и др. производителей. Оптимально для использования в холодном климате. Также подходит для применения в двигателях автопроизводителей, требующих масел уровня эксплуатационных свойств API SL, ACEA A3, B4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает хорошую защиту и эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации;
- > Высокие моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование отложений и поддерживают двигатель в чистоте;
- > Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии, продлевая срок службы.
- > Обеспечивает легкий запуск и защиту двигателя при низких температурах.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	12,5-16,3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	234
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-48
Индекс вязкости		ASTM D 2270	171
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	8,32
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,866

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru