



ELITE MULTI LA 0W-30 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; **ACEA** C2, C3; **BMW** LL-98, LL-04; **FIAT** 9.55535-DS1, GS1; **GM** DEXOS 2; **MB** 229.51, 229.31; **PSA** B71 229

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE MULTI LA 0W-30 SN/CF — полностью синтетическое моторное масло, произведенное из высокоочищенных синтетических базовых масел и современных высокоэффективных присадок (изготовленных по формуле Low-SAPS).

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для применения в бензиновых, дизельных и газовых двигателях современных легковых и легких коммерческих автомобилях, оснащенных системами снижения токсичности отработавших газов (DPF, SCR), непосредственным впрыском, насос-форсунками и турбонаддувом. Подходит для техники европейских, азиатских и других производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA C2 и C3.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря низкому содержанию золы (Low SAPS);
- > Подходит для увеличенных интервалов замены в соответствии с рекомендациями производителя;
- > Защищает двигатель от износа, коррозии, продлевает срок службы и повышает его производительность;
- > Благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам и прокачиваемости обеспечивает максимальную защиту от износа при холодном запуске двигателя.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	9,3-12,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	216
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-40
Индекс вязкости		ASTM D 2270	160
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	8,52
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,842

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru