

TDS XENOL TRANSMISSION ATF HDX

XENOL TRANSMISSION ATF HDX - синтетическое трансмиссионное масло для высоконагруженных автоматических коробок передач (АКПП), произведённое с использованием высококачественных базовых масел и высокоэффективных противоизносных и противозадирных присадок. Подходит для широкого спектра трансмиссий тяжелого автомобильного транспорта и легковых автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает:
 - высокой производительностью при низких температурах благодаря своим превосходным вязкостно-температурным свойствам.
 - высокой термоокислительной стабильностью и длительным интервалом замены масла
 - высокими антипенными и антикоррозионными свойствами
 - низкой вязкостью, способствующей экономии топлива.
- Сводит к минимуму износ, возникающий в автоматических коробках передач, и продлевает срок службы коробки передач.
- Обеспечивает более длительный срок службы оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

MAN 339 Type Z2, 339 Type V2, MB Approval 236.9, ZF TE-ML 04D 09 148 16L 17C

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,6
Индекс вязкости	165
Температура вспышки в открытом тигле, °C	190
Температура застывания, °C	-40

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAN. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru