



ELITE MULTI C4 LA 5W-30 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA C4; Renault RN 0720; MB 226.51; MB 229.51

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE MULTI C4 LA 5W-30 SN/CF — полностью синтетическое моторное масло, произведенное из специально подобранных высокоочищенных синтетических базовых масел и высокоэффективных присадок. Разработано для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Mercedes, Renault, Nissan.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей европейских и других производителей, соответствующих стандартам Евро IV, V и VI, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Рекомендуются применять в дизельных двигателях, где требуются моторные масла, соответствующие требованиям Renault RN 0720 и уровню эксплуатационных свойств ACEA C4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря низкому содержанию золы (Low SAPS);
- > Защищает двигатель от износа, коррозии, продлевает срок службы и повышает его производительность;
- > Благодаря превосходным вязкостно-температурным свойствам и прокачиваемости обеспечивает максимальную защиту от износа при холодном запуске двигателя.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	9,3-12,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	234
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Индекс вязкости		ASTM D 2270	173
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	6,0
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,849

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru

XENOL
LUBRICANTS