

TDS XENOL HYDRO ISO 32

XENOL HYDRO ISO 32 - гидравлическое масло, изготовленное из высокоочищенных минеральных базовых масел и современного высокоэффективного пакета присадок. Рекомендуется применять в гидравлических системах как стационарных, так и передвижных машин (оборудовании): строительных, прессах, машинах для литья пластмасс под давлением, машинах для волочения и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает:
 - хорошую защиту от коррозии;
 - предотвращение образования шлама.
- Обладает:
 - превосходным антипенными свойствами, позволяющими гидравлическому оборудованию показывать высокую производительность;
 - высокой термоокислительной стабильностью и низким образованием отложений;
 - отличной совместимостью с резинотехническими конструкционными материалами (уплотнениями, прокладками).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51524 Part II (HLP); ISO 11158 HM; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; AFNOR N FE 48603; BOSCH REXROTH; GMLS2; EATON (VICKERS) I-286-S/M-2950-S; US STEEL 126/127; CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели качества	Типичные значения*
Плотность при 15°C, г/см ³	0,871
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	28,8 – 35,2
Индекс вязкости	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	211
Температура застывания, °C	-39

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза и на кожу. Используйте защитные перчатки и защитные очки. После применения тщательно вымойте руки.

Информация по охране труда, здоровья и окружающей среды: при соблюдении необходимых условий и мер безопасности, данное масло не оказывает вреда здоровью человека. Избегайте длительного контакта масла с кожей. Тщательно промывайте кожу, чтобы удалить остатки масла. Не сливайте отработанное масло на почву, в воду и канализацию. Сдайте отработанное масло в герметичном контейнере в ближайший пункт сбора отработанных масел.

Срок хранения: 5 лет от даты производства при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: хранить в оригинальной таре на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Производитель: XENOL AMBALAJ PAZ. VE TIC. A.S Gebkim Demirciler OSB. MAH. Nuri Türker CAD.

NO:4/2 Dilovasi, Kocaeli. Изготовлено в Турции.

ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007

Производится на предприятии с системой контроля качества.

Импортер в РФ: Индивидуальный предприниматель Джуккаев Ильяс Борисбиевич

Россия, 119192, г. Москва, ул. Столетова д.7 кв. 120.

E-mail: info@xenol.ru Web: www.xenol.ru