



GEAR OIL EP LS 85W-90

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5; ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL GEAR OIL EP LS 85W-90 – высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения «**Limited Slip**», а также для гипоидных передач дифференциалов, редукторов и раздаточных коробок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для всесезонного использования в самоблокирующихся дифференциалах повышенного трения, обычных дифференциалах, редукторах грузовых автомобилей и специальной техники, где требуются смазочные материалы уровня эксплуатационных свойств API GL-5 со свойствами Limited Slip. Также рекомендуется для использования в самоблокирующихся дифференциалах легковых автомобилей.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Отличается стойкостью к повышенным нагрузкам, давлению и температуре, устойчивостью к сдвигу и улучшенной термической стабильностью;
- > Обеспечивает длительную стабильную работу дифференциала повышенного трения;
- > Отличается превосходной защитой от износа, улучшенными противозадирными свойствами.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	15,4
Кинематическая вязкости при 40°C	сСт	ASTM D 445	154
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	218
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-32
Индекс вязкости		ASTM D 2270	101
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,9

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru