



TRANSMISSION OIL JDX

СПЕЦИФИКАЦИИ

Allison C-4, TES-295, TES-389B; **MAN** 339 Type L1, Type V1, Type V2, Type Z2, Type Z3, Type Z11; **MB** 236.6, 236.9; **Ford** MERCON® V; **VOITH** H55.6336.XX; **Volvo** 97341; **ZF** TE-ML 04D, 14B, 14C, 16L, 16M, 16S, 17C, 20B, 25B

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL TRANSMISSION ATF JDX - разработано с учетом высоких требований современных автоматических коробок передач для тяжелых условий эксплуатации. Синтетическая композиция базового масла обеспечивает превосходную производительность даже в самых суровых условиях эксплуатации и отличное переключение передач и полную передачу мощности. По сравнению с обычными жидкостями ATF, XENOL TRANSMISSION OIL JDX имеет высокий индекс вязкости и повышенную стабильность, защищает от термического разрушения при высоких рабочих температурах, обеспечивает хорошие рабочие характеристики при минусовых температурах. Особенно подходит для использования в тяжелой строительной технике **JCB**.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для тяжелых условий эксплуатации, в том числе где требуются увеличенные интервалы замены. Подходит для широкого спектра трансмиссий автомобильного транспорта, специальной и внедорожной техники: шоссейных, легких и тяжелых грузовиков, автобусов и фургонов, внедорожной техники, включая строительную, горнодобывающую и сельскохозяйственную.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обладает высокой производительностью при низких температурах благодаря своим превосходным вязкостно-температурным свойствам;
- > Подходит для увеличенных интервалов замены в соответствии с рекомендациями производителя;
- > Отличается высокой термоокислительной стабильностью, антипенными и антикоррозионными свойствами;
- > Отличается низкой вязкостью, способствующей экономии топлива;
- > Уменьшает износ в автоматических коробках передач, и продлевает их срок службы.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	7,5
Кинематическая вязкости при 40°C	сСт	ASTM D 445	36,2
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	227
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-44
Индекс вязкости		ASTM D 2270	180
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,858

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru