



ELITE MULTI 0W-30 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA A3, B4; BMW LL-98; FIAT 9.55535-M2; GM LL-B-025; MB 229.3; PORSCHE A-40; RN 0700; VW 502 00, 505 00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE MULTI 0W-30 SN/CF — Полностью синтетическое моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных турбонаддувом и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей европейских, и других производителей. Оптимально для использования в холодном климате. Также подходит для применения в двигателях автопроизводителей, требующих масел уровня эксплуатационных свойств API SN, ACEA A3, B4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает хорошую защиту и эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации;
- > Предотвращает образование нагара и отложений за счет улучшенных моюще-диспергирующих присадок;
- > Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии, продлевая срок службы.
- > Обеспечивает легкий запуск и защиту двигателя при низких температурах.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	9,3-12,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	230
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	164
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	7,1
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,866

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru