



ELITE MULTI C3 5W-40 SN/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN, CF; ACEA C3; MB 229.51, 229.31; GM Dexos 2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE MULTI C3 5W-40 SN/CF — полностью синтетическое моторное масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях современных легковых и легких коммерческих автомобилей, отвечающих требованиям норм выбросов Евро IV и V. Подходит для применения в двигателях, оснащенных сажевым фильтром (DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами доочистки выхлопных газов: дизельным сажевым фильтром (DPF) или трехкомпонентным катализатором (TWC).

Подходит для применения в двигателях автопроизводителей, требующих масел уровня эксплуатационных свойств ACEA C3.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии в любых условиях эксплуатации;
- > Обеспечивает длительный срок службы систем снижения токсичности отработавших газов благодаря снижению содержанию золы (Mid SAPS);
- > Обладает улучшенной термоокислительной стабильностью;
- > Высокие моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование отложений и поддерживают двигатель в чистоте.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	12,5-16,3
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	240
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	167
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	8,7
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,862

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru