



ELITE 5W-30 SL/CF

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL, CF; ACEA A3, B4; BMW LL-98; GM LL-B-025; MB 229.5; Renault RN 0710; RN 0700; VW 502 00 , 505 00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL ELITE 5W-30 SL/CF — универсальное полусинтетическое моторное масло для применения в бензиновых, дизельных и газовых двигателях легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных турбонаддувом и без него.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях не оборудованных сажевым фильтром (DPF), автомобилей европейских, азиатских и др. производителей. Также подходит для применения в двигателях автопроизводителей, требующих масел уровня эксплуатационных свойств API SL, ACEA A3, B4.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает хорошую защиту и эффективное смазывание двигателя в любых условиях эксплуатации;
- > Предотвращает образование нагара и отложений за счет улучшенных моюще-диспергирующих присадок;
- > Эффективно защищает двигатель от износа и коррозии продлевая срок службы.

Тесты	Ед. измерения	Тест методы	Результаты*
Кинематическая вязкости при 100°C	сСт	ASTM D 445	9,3-12,5
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	234
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости		ASTM D 2270	160
Щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10,4
Плотность при 15 °C	г/см ³	ASTM D 4052	0,861

*Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru