



LITHIUM COMPLEX GREASE 2

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51825: 2004-06-KP 2 N-20; NLGI 2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XENOL GREASE LITHIUM COMPLEX - универсальная пластичная смазка, изготовленная на основе высококачественных базовых масел с комплексом литиевого загустителя и добавлением противозадирных (EP) и противоизносных (AW) присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в различных подшипниках - шариковых и роликовых:

- в условиях высоких температур и давления, а также во влажной среде;
- для смазывания узлов автомобилей, промышленных машин и оборудования, в т.ч. горнодобывающей промышленности и целлюлозно-бумажных комбинатов и сельскохозяйственной техники.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Обеспечивает долговременную защиту благодаря высокой термоокислительной стабильности и высоким противоизносным и противозадирным свойствам;
- > Отличается низким износом при высоких ударных нагрузках;
- > Хорошо защищает оборудование благодаря превосходным антикоррозийным свойствам;
- > Высокая водостойкость длительное время защищает от вымывания водой.

Тесты	Ед. изм.	Тест методы	Типичные значения*
Тип мыла		-	Li complex
Цвет		визуально	Синий
NLGI		-	2
Диапазон рабочих температур	°C		-20 +160
Температура каплепадения, минимум	°C	ASTM D 2270	240
Рабочая пенетрация при 25°C (60 ходов)	10 ⁻¹ мм	ASTM D 4052	265-295

* Типичные значения могут незначительно отличаться от партии к партии.

Условия хранения

Продукт должен быть защищен от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Упаковки следует хранить в запечатанном виде в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)° C.



узнать больше на
xenol.ru